

Leistungserklärung Nr. LE-DE-16.1-WDV-034 k/kd IR

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps:			EPS 034 WDV k/kd IR
2	Typen-, Chargennummer			EPS-Fassadendämmplatte WDV 034 , Chargennummer: siehe Etikett EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(4)-DS(70,-)2-BS100-DS(N)2-TR100-SS50-GM1000
3	Verwendungszweck			Wärmedämmprodukt für Gebäude; <u>Zusatzinformation</u> : Fassadendämmplatte WDV für Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß ETAG 004 und Anwendungstyp WAP gemäß DIN 4108-10
4	Handelsname Kontaktanschrift des Herstellers			JOMA DUO Platte 034 JOMA Dämmstoffwerk GmbH, Niederriederstraße 8, 87752 Holzgünz, info@joma.de
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten			wie Nr. 4
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit			System 3; <u>Zusatzinformation</u> : System 2+ gemäß ETAG 004
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung			Erstprüfung des Produktes (ITT) nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751; <u>Zusatzinformation</u> : Zusätzlich Erstinspektion des Werks und Fremdüberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC) durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751, nach System 2+ gemäß ETAG 004
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung			Nicht relevant
9	Erklärte Leistung			
	Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit			
	<ul style="list-style-type: none"> Wärmedurchlasswiderstand R_D Nennwert λ_D 	R_D siehe Etikett $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$ <u>Zusatzinformation</u> : Bemessungswert $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Z-23.15-1421		EN 13163: 2012 EN 13163: 2012
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,-)2 ; ≤ 2 %		EN 13163: 2012
	Biegefestigkeit	BS 100 ; ≥ 100 kPa		EN 13163: 2012
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 100; ≥ 100 kPa		EN 13163: 2012
	Scherfestigkeit	SS 50; ≥ 50 kPa		EN 13163: 2012
	Schermodul	GM1000; ≥ 1000 kPa		EN 13163: 2012
	Brandverhalten	RtF - E <u>Zusatzinformation</u> : Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) <i>n. DIN 4102-1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1421</i>		EN 13501-1: 2010
	Emissionen von Inhaltsstoffen in den Innenraum	—		
10	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:			
	Roland Mang (Geschäftsführer)		Ort und Datum der Ausstellung: Holzgünz 01.03.2016	
				