Besser dämmen mit JOMA

Leistungserklärung Nr. LE-DE-16.1-WDV-034 k/kd IR

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps:	EPS 034 WDV k/kd IR	
2	Typen-, Chargennummer	EPS-Fassadendämmplatte WDV 034 , Chargennummer: siehe Etikett EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(4)-DS(70,-)2-BS100-DS(N)2-TR100-SS50-GM1000	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; Zusatzinformation: Fassadendämmplatte WDV für Wärmedämm-Verbundsysteme gemäß ETAG 004 und Anwendungstyp WAP gemäß DIN 4108-10	
4	Handelsname Kontaktanschrift des Herstellers	034 WDV grau JOMA Dämmstoffwerk GmbH, Niederriederstraße 8, 87752 Holzgünz, info@joma.de	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	wie Nr. 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3; Zusatzinformation: System 2+ gemäß ETAG 004	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produktes (ITT) nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751; *Zusatzinformation :* Zusätzlich Erstinspektion des Werks und Fremdüberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC) durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751, nach System 2+ gemäß ETAG 004	
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung	Nicht relevant	
9	**Erklärte Leistung**		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit • Wärmedurchlasswiderstand R_D • Nennwert λ_D	 R_D siehe Etikett λ_D = 0,033 W/(mK) *Zusatzinformation : Bemessungswert ʎ = 0,034 W/(mK)* *gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Z-23.15-1421*	 EN 13163: 2012 EN 13163: 2012
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,-)2 ; ≤ 2 %	EN 13163: 2012
	Biegefestigkeit	BS 100 ; ≥ 100 kPa	EN 13163: 2012
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR 100; ≥ 100 kPa	EN 13163: 2012
	Scherfestigkeit	SS 50; ≥ 50 kPa	EN 13163: 2012
	Schermodul	GM1000; ≥ 1000 kPa	EN 13163: 2012
	Brandverhalten	RtF - E *Zusatzinformation: Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)* *n. DIN 4102-1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1421*	EN 13501-1: 2010
	Emissionen von Inhaltsstoffen in den Innenraum	–	
10	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Roland Mang (Geschäftsführer) Ort und Datum der Ausstellung: Holzgünz 01.03.2016		