

Produktdatenblatt

# JOMATEKT K Typ DECO

Element:	Format:	615 x 615 mm = 0,378m <sup>2</sup>
	Deckfläche:	600 x 600 mm = 0,360 m <sup>2</sup>
	Baustoffklasse:	B2
	Verpackung:	im Karton
Oberfläche:	Akustik - Dämmplatte	20 mm dick
	Baustoffklasse:	B1
	Farbe:	weiß gespritzt auf Basis grau
	Kanten:	gefast K5
	Widerstandsfähigkeit:	schlag- und stoßfest
Dämmung:	Typ:	EPS Neopor 032 DI, mit Schienennut
	Kanten:	umlaufende Nut und Feder
	Baustoffklasse:	B1



**schallabsorbierend!**



Artikelnummer	Gesamtdicke	R-Wert(m <sup>2</sup> xK/W)	Stück/Karton
<b>DECO WLG 032 weiß gespritzt</b>			
452.075.000.838	80 mm	2,161	8 Stück
452.095.000.838	100 mm	2,786	6 Stück
452.115.000.838	120 mm	3,411	5 Stück
452.135.000.838	140 mm	4,036	4 Stück
452.155.000.838	160 mm	4,661	3 Stück
für Objekte ist auch eine Palettenverpackung ohne Karton erhältlich			
andere Dicken und Ausführungen auf Anfrage			

**Beschreibung:** Der Typ DECO besticht vor allem durch seine akustische Wirkung. Die 20 mm Akustik - Oberfläche schluckt den Schall, der durch Waschmaschine, Trockner, Hobbyräume und Heizung im Keller verursacht wird. Dazu ist die DECO, wie der Name schon sagt, höchst dekorativ. Die quadratischen Elemente mit gefasteten Kanten ergeben auf der Fläche ein optisch ansprechendes Bild. Die Oberfläche ist aber nicht nur dekorativ, sondern auch sehr schlag- und stoßfest und feuchtigkeitsbeständig.

Das handliche Format, sowie die gut bearbeitbaren Materialien machen das Verlegen leicht.

**Befestigung:** vorzugsweise mit dem JOMA-Schienensystem ohne sichtbare Dübel