

Besser dämmen mit



Déclaration de performance no. LE-DE-13.1-WDV-038 k/kd

conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance sur les produits de construction (Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011)

1	Code d'identification du type de produit:	EPS 038 WDV k/kd	
2	Numéro de type/série	EPS Panneau isolant de façade WDV 038 , numéro de série: voire étiquette EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(4)-2	
3	Emploi prévu	Produit d'isolation pour batiments;	
4	Nom commercial	038 WDV	
	Adresse à laquelle on peut contacter le fabricant	JOMA Dämmstoffwerk GmbH, Niederriederstraße 8, D-87752 Holzgünz, info@joma.de	
5	Adresse à laquelle on peut contacter le mandataire	voire no. 4	
6	Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	Système 3; <u>Information supplémentaire</u> : Système 2+ selon ETAG 004	
7	Organisme notifié et certificat de conformité	Examen initial du produit (ITT) selon système 3 effectué par le laboratoire d'essai FIW-Munich, numéro d'identification 0751;	
8	Déclaration de performance concernant l'agrément technique européen	non pertinent	
9	Performance déclarée		
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
	Conductivité thermique •Résistance au passage de la chaleur R_D •Valeur nominale λ_D	R_D voire étiquette $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$	EN 13163: 2012 EN 13163: 2012
	Réaction au feu	RtF - E	EN 13501-1: 2010
10	Compression	60 - 100 mm: $C \leq 3,0 \text{ mm}$ 110 - 250 mm: $C \leq 3,0 \text{ mm}$	
11	Stabilité dimensionnelle	$\leq 0,3 \%$	
12	Comportement à l'eau	$Wlt < 1\%$	
13	Cohésion	$\sigma_{mt} > 50 \text{ kPa}$	
14	Perméance à la vapeur d'eau	$0,113 < 1/Z \leq 0,45 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa}$	
15	La performance du produit correspond à la performance déclarée selon numéro 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant selon numéro 4. Signé pour le fabricant et en son nom par: Roland Mang (Président-dirécteur général) 		