



**Leistungserklärung Nr. LE-DE-15.1-PW-035**

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps:	EPS 035 PW	
2	Typen-, Chargennummer	EPS-Perimeter- und Drainageplatte PW , Chargennummer: siehe Etikett EPS-EN 13163-L(1)-W(1)-T(1)-S(1)-P(4)-DS(N)2-DS(23,90)3-DLT(2)5-CS(10)150-BS200-WL(T)5-WD(V)15	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; <u>Zusatzinformation</u> : Perimeterdämmung vlieskaschiert, zusätzliche Eigenschaft als Drainageplatte	
4	Handelsname Kontaktanschrift des Herstellers	JOMA Perimeter Drainageplatte JOMA Dämmstoffwerk GmbH, Niederriederstraße 8, 87752 Holzgünz, info@joma.de	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	wie Nr. 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produktes (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München; Kennnummer 0751	
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung	Nicht relevant	
9	<b>Erklärte Leistung</b>		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmedurchlasswiderstand <math>R_D</math></li> <li>Nennwert <math>\lambda_D</math></li> </ul>	$R_D$ siehe Etikett  $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$ <u>Zusatzinformation</u> :  Bemessungswert $\lambda$ gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Zulassung Z-23.33-1223	EN 14933: 2007  EN 14933: 2007
	Druckfestigkeit	CS(10)150 ; $\geq 150 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
	Biegefestigkeit	BS 200 ; $\geq 200 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
	Dimensionsstabilität bei Normalklima	DS(N)2; $\leq 0,2\%$	EN 13163: 2012
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur - und Feuchtebedingungen	DLT(70,-)3; $\leq 3\%$	
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	DLT(2)5; $\leq 5\%$	EN 13163: 2012
	Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen	WL(T)5; $\leq 5\%$	EN 13163: 2012
	Wasseraufnahme durch Diffusion	WD(V)5; $\leq 15\%$	EN 13163: 2012
	Brandverhalten	RtF - E <u>Zusatzinformation</u> : Baustoffklasse B2 (normalentflammbar)  n. DIN 4102-1	EN 13501-1: 2010
	Emissionen von Inhaltsstoffen in den Innenraum	—	
10	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  Roland Mang (Geschäftsführer) <span style="float: right;">Ort und Datum der Ausstellung: Holzgünz 02.02.2015</span> 		