

# Leistungsbeschreibung

---

---

*Projekt:*

---

*LV:* JOMA Jalousiekasten

---

*Auftraggeber:*

---

*Auftragnehmer:*

---

## **Vergabe**

---

*Vergabearart:*

*Angebotsdatum:*

*Eröffnungstermin:*

*Ende der Zuschlagsfrist:*

*Ort der Abgabe:*

*Ausführungszeit:*            von: bis:

*Auftrag:*                        Nr., Datum:

*Abnahme:*                    Art., Datum:

*Gewährleistung:*            Dauer: 0 , Ende:

*Bürgschaft:*

## **Auftraggeber**

---

,

*Vergabenummer:*

*Bankverbindung:*

*Details:*

## **Auftragnehmer**

---

,

*Vergabenummer:*

*Bieternummer:*

*Bankverbindung:*

*Details:*



**Projekt:****LV:** JOMA Jalousiekasten

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

*Grundposition [1]*

Jalousiekasten EPS 035

liefern und setzen von  
 JOMA - Jalousiekasten in der Dämmebene des WDVS-Systems  
 versteift mit zwei untereinander verbundenen OSB-  
 Platten, zwei integrierten Anputzleisten, Innenseite  
 des Kastens grau beschichtet RAL K5, Fensterprofile  
 sind in der Dämmung ausgeklinkt.

Dämmung: EPS 035 WDVS (weiss)

Befestigung mit thermisch getrennten Montagewinkeln  
nach Herstellerangabe.

Gesamtdicke:.....mm

Länge: lichte Weite + 2 Auflager a 250 mm

Gesamthöhe: 500 mm

Innenmaße des Kastens: 140 x 270 mm

Zur genauen Anpassung an die Fensterprofile ist ein  
 Formblatt der Fa. JOMA Dämmstoffwerk GmbH, tel: 08393-  
 780, Fax: 08393-7815, info@joma.de erhältlich und  
 erforderlich.

0,000 m

.....

..... €

*Grundposition [1]*

Befestigungswinkel

JOMA Befestigungswinkel inkl. Schrauben und Zubehör  
 Bedarf: bei Gesamtlängen

bis 2,00 m - 2 Stück pro Element

von 2,00 bis 3,00 m - 3 Stück pro Element

von 3,00 bis 4,00 m - 4 Stück pro Element

0,000

.....

..... €

## Summenblatt

---

*Summe aller Leistungsverzeichnisse:* ..... €

*Umsatzsteuer: (..... %)* ..... €

---

**Gesamtsumme:** ..... €